Fundament

Bezeichnung:

Leistungsstarke feuchtigkeitsabweisende Flüssigkeit, auf Basis von Bitumen und Lösemitteln.

Leicht aufzutragen, für höchste Ansprüche geeignet.

Anwendung:

Wasserdichte bzw. wasserabweisende Schicht für Wände im Erdreich

Dimensionierung und Palettierung:

5 l Gebinde (Produktnummer 02401960)

25 l Hobbock (Produktnummer 02401980)

Haltbarkeit:

3 Jahre ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Schwarz

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 50 %
Dichte	+/- 0,89 g/cm³
Viskosität	80-115 mm²/s (Ubelhode 40 °C)

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Sämtliche Hohlräume im Aufbau mit Zementmörtel ausfüllen und glätten.

Es ist möglich um IKO pro Fundament auf einen leicht feuchten Untergrund auf zu tragen.

Vor der Verwendung das Produkt gut manuell mischen.

IKO pro Fundament mit einer Bürste oder Vakuumpistole (Öffnung 0,024 Zoll) anbringen, sogar bei kaltem Wetter (min. 0 °C).

Verbrauch:

Auf Metallflächen: 2 Schichten zu 0,4 l/m² pro Schicht.

Für alle anderen Flächen: 1. Schicht ± 0,67 l/m²; 2. Schicht ± 0,4 l/m²

Reinigung des Werkzeugs:

Benzin

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf https://de.iko.com gefunden werden kann.