

Hoogwaardige Daklijm

Productbeschrijving:

Hoogwaardige bitumenhoudende koudlijm, versterkt met kunststofvezels.

Dankzij zijn samenstelling egaliseert het kleine oneffenheden in de ondergrond.

Gebruik:

Verkleven van IKO roof bitumen dakbanen met een aangepaste afwerking aan de onderzijde, zoals talk, zand of macrogeperforeerde wegbrandfolie, aan een bestaande bitumen dakbedekking, beton, isolatie of metaal.

Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 5kg (item nummer 02401360)

Metalen emmer van 20kg (item nummer 02401470)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staand opslaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 80%

Dichtheid +/- 1,15 g/cm³

Viscositeit 31.000-46.000 mPas (Haake 25°C)



Verwerking:

Het gebruik van IKO pro Hoogwaardige Daklijm is beperkt tot een helling < 15%.

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Poreuze oppervlakken en oppervlakken bestaande uit bitumen dakbedekking eerst voorzien van een primerlaag (IKO pro Bitumen Primer/ Quick Primer/ ECO Primer).

IKO pro Hoogwaardige Daklijm met een halfharde dakwisser aanbrengen. De dakbanen erin uitrollen en stevig aandrukken.

Overlappen, opstanden en details sluiten d.m.v. brander of föhn.

Verbruik:

1-1,5 kg/m² - het opgegeven verbruik respecteren

Reiniging gereedschap:

Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.