

# Peinture pour Ardoises

## Description:

Peinture acrylique non-solvantée mate de couleur anthracite.

## Domaines d'emploi:

Rénovation et protection imperméable de toitures: ardoises synthétiques, tuiles, plaques ondulées ou membranes bitumineuses.

## Dimensions et palettisation:

Bidon en métal de 5kg (référence 02400540)

Seau en métal de 20L (référence 02400545)

## Conservation:

3 ans dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à l'abris du gel.

Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.

Stocker et transporter debout.

## Couleur:

Noir

## Propriétés Techniques:

Matière sèche	+/- 52%
Densité	+/- 1,25 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité	15-20% Torque (Brookfield 25°C, spindle 6/20rpm)



## Mise en oeuvre:

Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes particules non adhérentes.

En cas de présence de dépôts verts (algues, moisissures,...) les enlever au moyen d'un balai rigide et nettoyer la surface avec IKO pro Stop Dépôts Verts.

Laisser sécher au moins 4 jours de séchage dans le cas d'un nettoyage à haute pression.

Sur les supports poreux tels ardoises artificielles et plaques en fibrociment appliquer une couche d'IKO pro Primer Acryl.

La température d'application doit être entre 5°C et 35°C.

Bien mélanger la peinture avant l'utilisation.

Appliquer IKO pro Peinture pour Ardoises avec une brosse, un rouleau ou un pistolet à pression.

## Consommation:

± 0,2 L/m<sup>2</sup> en une ou deux couches

## Nettoyage des outils:

Immédiatement à l'eau

## Certificats:

Production ISO 9001 & 14001



Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étanchéité liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)s autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours



consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur [be.iko.com](https://be.iko.com).