

# Muurverf

## Productbeschrijving:

Halfglanzende witte oplosmiddelvrije acrylverf.

## Gebruik:

Decoratieve en vochtwerende bescherming van binnen- en buitenmuren.

Geschikt voor baksteen, cementbepleistering, metselwerk, vezelcement, beton, pleisterkalk,...

## Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 5L (item nummer 02400630)

## Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staannd opslaan en vervoeren.

## Kleur:

Wit

## Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 54%

Dichtheid +/- 1,3 g/cm<sup>3</sup>

Viscositeit 20% Torque (Brookfield 25°C, spindle 6/20rpm)

## Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met een geschikt product behandelen alvorens verder te gaan.

Op poreuze ondergronden een laag IKO pro Acryl Primer aanbrengen.

De staat van de voegen controleren; verweerde voegen eerst herstellen.

De temperatuur tijdens verwerking en droging moet tussen 5°C en 35°C bedragen.

Voor gebruik het product goed omroeren.

IKO pro Muurverf met een borstel, rol of airless pistool (opening 0,025 duim) aanbrengen.

Niet aanbrengen bij vochtig weer, mist of bij kans op regen tijdens de droogtijd. Dit zou het drogen van het product verhinderen en verdunning veroorzaken.

## Verbruik:

± 0,2 L/m<sup>2</sup>, in één of twee lagen

## Reiniging gereedschap:

Onmiddellijk met water

## Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op [nl.iko.com](https://nl.iko.com).