

Wandfarbe

Bezeichnung:

Halbglänzende weisse lösemittelfreie Akrylfarbe.

Anwendung:

Dekorativer und feuchtigkeitsabweisender Schutz von Innen- und Außenwänden.

Geeignet für das Anstreichen von Ziegeln, Zementputz, Mauerwerk, Faserzement, Beton, Kalkputz,...

Dimensionierung und Palettierung:

5L Gebinde (Produktnummer 02400630)

Haltbarkeit:

3 Jahre ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Weiss

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 54%
Densität	+/- 1,3 g/cm ³
Viskosität	20% Torque (Brookfield 25°C, spindle 6/20rpm)

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Vorhandene Algen oder Unkraut mit einem Strassenbesen entfernen; den Untergrund vor dem Aufstrich mit IKO pro Stop Grünbelägen behandeln.

Auf porösen Untergründen eine Schicht IKO pro Acryl Primer auftragen.

Zustand der Fugen kontrollieren; verwitterte Fugen zuerst reparieren.

Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur muss zwischen 5°C und 35°C sein.

Vor Gebrauch die Farbe gut mischen.

IKO pro Wandfarbe mit Bürste, Rolle oder Airless- Gerät auftragen.

Nicht bei Regen oder Nebel verarbeiten.

Verbrauch:

± 0,2 L/m², in ein oder zwei Schichten

Reinigung des Werkzeugs:

Sofort mit Wasser

Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Information des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf be.iko.com gefunden werden kann.