

# SA Bitumen Primer

## Productbeschrijving:

Bitumenhoudende primer gemodificeerd met elastomeren voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende bitumen dakproducten aangebracht worden.

Droogtijd ongeveer 1 uur afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden.

## Gebruik:

Activeren van de ondergrond voor plaatsing van zelfklevende IKO roof bitumen dakbanen.

Voor verticale toepassingen moet IKO pro Activator Canister als primer gebruikt worden.

Toepasbaar op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.

## Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 5L (item nummer 02401210)

Metalen emmer van 25L (item nummer 02401220)

## Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staan opslaan en vervoeren.

## Kleur:

Zwart

## Technische eigenschappen:

Droge stof +/- 57%

Dichtheid +/- 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Viscositeit 50-70 sec (Ford cup 4mm ,25°C)



## Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Groene aanslag eerst verwijderen met een harde borstel en het oppervlak met een geschikt product behandelen alvorens verder te gaan.

IKO pro SA Bitumen Primer in één dunne laag aanbrengen met een borstel, roller of een spuitpistool.

Ervoor zorgen dat de primer volledig droog is alvorens zelfklevende IKO roofing bitumen dakbanen aan te brengen.

## Verbruik:

Bitumen: ± 0,2 L/m<sup>2</sup>

Beton: 0,25-0,3 L/m<sup>2</sup>

Metaal: 0,07-0,1 L/m<sup>2</sup>

Houten plaatmateriaal: 0,08-0,1 L/m<sup>2</sup>

## Reiniging gereedschap:

Terpentine

## Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op <https://nl.iko.com>.