

Stickall

Bezeichnung:

Flexible und mit Elastomeren modifizierte Bitumendichtungsmasse, haftend auf feuchten Untergründen.

Beständig hohe Haftfähigkeit auf Baustoffen wie bituminösen Untergünden, Holz, Metall, Stein, Kunststoff und Beton.

Anwendung:

Füllen, Abdichten und Reparieren von Fugen, Nähten, Rissen und Anschlüssen an Klemmprofilen, Lichtkuppeln, Dachfenstern und Aluminium-Dachrandprofilen bei Abdichtungen mit Bitumendachbahnen und Deckungen mit Bitumenschindeln.

Dichten bei Notreparaturen, selbst auf feuchten Untergründen.



Dimensionierung und Palettierung:

310 ml Kunststoffkartusche (Produktnummer 02401671)

Haltbarkeit:

3 Jahre ungeöffnet kühl und trocken lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Schwarz

Technische Eigenschaften:

Trockenmasse +/- 85 %

Densität +/- 1,15 g/cm³

Viskosität 300.000-380.000 mPas (Haake 50 °C)

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und frei von Fett, Öl, Schmutz, Staub und losen Bestandteilen sein.

Algen und Grünbelägen mit IKO pro Stop Grünbelägen entfernen.

Poröse Untergründe mit IKO pro Bitumen Voranstrich - Schnell Trocknender Voranstrich - ECO Voranstrich anstreichen.

Die Kartusche in einer Kartuschenpistole montieren und die Spritzdüse für die gewünschte Dicke des Strangs abschneiden.

Verbrauch:

Je nach Anwendung und Art der Reparatur.

± 3 laufende Meter für eine Fuge von 1 cm x 1 cm

Reinigung des Werkzeugs:

Benzin

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungs faktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf <https://de.iko.com> gefunden werden kann.