Tinascoat

Productbeschrijving:

Koud te verwerken en gebruiksklare koolwaterstofhoudende steenslag.

IKO pro Tinascoat behoudt een hoge interne soepelheid en hardt nooit volledig uit.

Gebruik:

Tijdelijk herstellen of herprofileren van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder druk verkeer, zoals openbare wegen, dreven, opritten, garages, parkings en fabriekspleinen.

Afmetingen en palletisatie:

Plastieken zak van 25kg (item nummer 0007202)

Plastieken emmer van 25kg (item nummer 00072201)

Houdbaarheid:

6 maanden indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Kleur:

Zwart

Verwerking:

De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.

Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen. Water en modder verwijderen.

De bodem en de boorden van de te herstellen zone bestrijken met IKO Bitumix CE à rato 0,2-0,3 kg/m² of met IKOpro Quick Primer Spray à rato van 0,1-0,2 L/m².

IKO pro Tinascoat met een hark verspreiden en met een stamper of ander gepast gereedschap of werktuig aandrukken.

Na verdichting mag de aangedrukte laag IKO pro Tinascoat niet dikker zijn dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, eerst als onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) aanleggen.

Bij hoge temperatuur IKO pro Tinascoat met zand bestrooien.

Verbruik:

± 25 kg/m², per centimeter dikte

Reiniging gereedschap:

White Spirit / Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.