IKO CP Primer

Productbeschrijving:

- Koud verwerkbare harsprimer.
- Uitstekende hechting aan zowel beton als asfalt voor het aanbrengen van bitumen producten.
- Binding van losse deeltjes aan de ondergrond.
- Kan ook op een vochtige ondergrond worden aangebracht.
- Gebruiksklaar

Gebruik:

IKO CP Primer is een premium primer ontwikkeld voor een optimale hechting van bitumen op diverse ondergronden.

Zelfs bij regelmatige aanwezigheid van water en opgeloste zouten bijft de hechting lange tijd optimaal.

Eigenschappen:

- Gemakkelijk met een kwast of spuit aan te brengen
- Uitstekende hechting, ook op vochtige ondergrond
- Transparant

Kenmerken:

- Viscositeit bij 25°C mm²/s: 60-90

Verbruik:

0,1 à 0,2 L per m²



Verwerken:

- De te behandelen oppervlakte dient vrij te zijn van stof, vocht, vet of bekistingsolie.
- IKO CP Prime kan worden aangebracht door middel van een borstel, kwast, of spuiten. Hierbij moet worden voorkomen dat de nevel en/of verdampende solvent wordt ingeademd.
- De primer mag niet te veel indikken, bijvoorbeeld door langdurig openhouden van het blik bij warm weer. Hierdoor kan de primerlaag te dik worden aangebracht, hetgeen de hechting nadelig beïnvloedt.
- De primer dient minimaal 15 minuten te drogen; op vochtige ondergronden minimaal 90 minuten.
- Na het aanbrengen van IKO CP Primer moet de bitumencoating of voegvullingsmassa binnen enkele uren, maar in ieder geval dezelfde dag worden aangebracht.
- In sommige gevallen is het verstandig vooraf een hechtproef te doen.

Bewaren:

Minimum 3 jaar in hermetisch gesloten verpakking.

Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 25L (item nummer 02100130)

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.