

Airtight gun

Bezeichnung:

Dauerelastischer und luftdichter lösungsmittelfreier PU Schaum mit B2 Feuer Klassifikation.

Die Luftdichtheit des Schaums ist bis 1.200 Pa geprüft.

Der PU Schaum ist gebrauchsfertig, selbstexpandierend und feuchtigkeithärtend.

Anwendung:

Dämmung und ander Bauteile (Wand, Dach, Boden); von Fugen rund Fensterrahmen um und von Durchführungen durch Wand und Boden.

Dimensionierung und Palettierung:

750mL Sprühdose (Produktnummer 02401475)

Haltbarkeit:

12 Monate ungeöffnet, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann der Inhalt wieder verwendet werden.

Aufrecht lagern und transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Farbe:

Hellgelb

Verarbeitung:

Die Verarbeitungstemperatur ist zwischen -10°C und +35°C und die Produkttemperatur soll zwischen 5 °C und 35 °C sein.

Falls erforderlich, kann die Sprühdose auf die richtige Temperatur gebracht werden, indem sie in einen Eimer mit kaltem oder lauwarmem Wasser gestellt wird.

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Schmutz und losen Bestandteilen sein. Das Arbeitsumfeld ist großzügig mit Papier oder Plastikfolie abzudecken. Es ist immer eine Haftungsprüfung auf ungewöhnlichen Untegründen vorzunehmen.

Die Sprühdose vor dem Gebrauch 30 Sekunden gut schütteln. Die Schutzkappe entfernen und die Sprühdose an den IKO pro gun schrauben. Die Sprühdose soll während der Benutzung der Pistole umgekehrt werden.

Vertikale Fugen werden von unten nach oben mit Schaum gefüllt.

Die Fuge nicht komplett füllen, der Schaum dehnt noch aus.

Es ist nicht zugelassen Fugen >3cm aus zu füllen.

Verbrauch:

Der Größe und der Tiefe der Fuge abhängig. Die Schaumkapazität in einer Fuge ist 38-43L/Spray Dose.

Reinigung des Werkzeugs:

Vor der vollständigen Aushärtung kann der Schaum entfernt werden und die IKO pro gun Pistole gesäubert werden mit IKO pro Gun Cleaner. Denn ausgehärteten Schaum abschneiden.

Zertifikate:

Produktion ISO 9001 & 14001



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundsichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf be.iko.com gefunden werden kann.