

# IKO Oecophalt Blue 0/6 Copro

## Productbeschrijving:

---

Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

## Gebruik:

---

Herstellen van wegdek in asflat en beton, klasse A

## Eigenschappen:

---

- Snelle uitharding (Bij 20 C° +/- na 1 uur).
- Klaar voor gebruik.
- Uitstekende aanhechting.
- Onmiddellijke en definitieve herstelling.
- Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
- IKO Oecophalt Blue 0/6 beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
- Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

## Kenmerken:

---

- Kleur : zwart
- Kaliber : 0/6 - gesloten structuur
- Copro gecertificeerd
- Technische fiche snelcode 1316/5280
- Certificaatnummer 1316/61
- PTV 861 klasse A

## Verbruik:

---

+/- 25 kg/m<sup>2</sup> per cm dikte.

## Reinigen van gereedschap:

---

IKO bitumen cleaner

## Verwerken:

---

### Vorbereiden van de ondergrond

- Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een rechte naad te bekomen. Reinig het oppervlakte van stof en losse delen. Verwijder water en modder.
- Het is aangewezen om IKO repfalt primer spray te gebruiken aan de naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken.
- Op betonnen ondergrond steeds IKO repfalt primer spray gebruiken.

### Plaatsen van IKO Oecophalt Blue 0/6

- IKO Oecophalt Blue 0/6 uitspreiden met een hark en aandammen met een straatstamper of trilplaat.
- Giet een weinig water over IKO Oecophalt Blue 0/6 tijdens het aandammen (start de uitharding).
- Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten en mengen alvorens het product te plaatsen.
- IKO Oecophalt Blue 0/6 kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden.

## Bewaren:

---

6 maanden in vacuüm verpakking.

## Verpakking:

---

- Zakken van 16 kg.
- 76 zakken per palet / 960 kg per palet