



# ProfiElasto 370K23 Black 6.0

01560889

## Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zwart granulaat en de dampdrukverdelende onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als dampdrukverdelende toplaag.

## Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode, partieel gebrand.

## Samenstelling

Type Bitumen Elastomeer  
Bovenafwerking Zwart granulaat  
Inlage Polyester-glascombinatie  
Onderafwerking Quadra profiel met wegbrandfolie

## Technische eigenschappen:

|  |            |
|--|------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                    | 800        |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                    | 600        |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                      | 40         |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                      | 50         |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq$ 150 |            |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)                 | $\leq$ -20 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                                 | $\geq$ 110 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)                 | $\geq$ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)                   | $\leq$ 0.3 |
| Brandwerendheid  | Broof(t1)  |
| Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)                           | NPD        |
| Wortelwerend (EN 13948)                                    | -          |

## Afmetingen en palletisatie:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm)          | 3,8                      |
| Tolerantie op dikte (mm) +/- | 0,2                      |
| Lengte (m)                   | 6                        |
| Breedte (m)                  | 1                        |
| Breedte overlap (cm)         | 10                       |
| Rolgewicht (kg)              | +/- 32                   |
| Aantal rollen / pallet       | 25                       |
| Type pallet                  | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- CTG 532
- NL BSB certificaat BD-036
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

