

# IKO powergum 4 T/MMP 7.5

01512646

## Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een macrogeperforeerde wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

## Plaatsing

Verwerking volledig gelast met de brander, verkleefd met bitumineuze koudlijm of losliggend met ballast.

## Samenstelling

|                |   |
|----------------|---|
| Type Bitumen   | Plastomeer  |
| Bovenafwerking | Zand  |
| Inlage         | Polyester-glascombinatie 180 g/m <sup>2</sup> (Trilaminaat) |
| Onderafwerking | Macrogeperforeerde wegbrandfolie (MMP)                      |

## Technische eigenschappen:

|  |             |
|--|-------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                    | 700         |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                    | 450         |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                      | 30          |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                      | 40          |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq$ 150 |             |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)                 | $\leq$ -15  |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                                 | $\geq$ 130  |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)                 | $\geq$ 500  |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)                   | $\leq$ 0.3  |
| Brandwerendheid  | Broof(t1)   |
| Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)                           | $\geq$ 80 m |
| Wortelwerend (EN 13948)                                    | -           |

## Verpakking:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 4,0                      |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2                  |
| Lengte (m)               | 7,5                      |
| Breedte (m)              | 1                        |
| Breedte overlap (cm)     | 8,0                      |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 38                   |
| Aantal rollen / pallet   | 25                       |
| Type pallet              | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- ATG 1337
- CTG 498
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

