

# IKO shield Compact ALU 3 mm TT 5.0

**30473860**

## Productbeschrijving:

Dampremmende laag (binnenklimaatklasse IV) in een meerlaags systeem op basis van elastomeermeer (SBS) bitumen en een ALU-glasvlies combinatie inlage. De bovenzijde en de onderzijde zijn afgewerkt met zand.

## Plaatsing

Volledig gekleefd met bitumen 110/30.

## Samenstelling

Type Bitumen Elastomeer  
Bovenafwerking Zand  
Inlage ALU-glasvliescombinatie  
Onderafwerking Zand

## Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	350
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	350
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	2
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	2
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ 0
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 70
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	NPD
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 1500 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

## Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	3,0
Tolerantie op dikte (mm)	-
Lengte (m)	5
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	8,0
Rolgewicht (kg)	+/- 26,5
Aantal rollen / pallet	36
Type pallet	1 x 1,2 m waarborgpallet

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

## Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- BDA Agrément® BAR 16-040/02/A
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

