IKO Hydro Barrier & IKO Hydro Barrier Strips

01530100

Description:

Etanchéité de fondation composée de bitume oxydé et d'une armature en polyester. La face supérieure de cette sous-couche est revêtue de sable et la face inférieure est revêtue de sable.

Installation

Pose en adhérence totale par soudage à la flamme ou collage à froid.

Composition

Type de bitumen	Oxydé
Finition supérieure	Sable
Armature	Polyester 140 g/m²
Finition inférieure	Sable

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-3
Température d'écoulement (EN 1110)	≥80
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	NPD
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	≥ 90 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	+/- 1,8
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	-
Longueur (m)	20
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	-
Poids du rouleau (kg)	+/- 45
Nombre de rouleaux/palette	20
Type de palette	1 X 1,2 m retournable

Egalement disponible en largeurs prédécoupées:

IKO Hydro Barrier Strip	0.70 m	01591170
IKO Hydro Barrier Strip	0.60 m	01591160
IKO Hydro Barrier Strip	0.55 m	01591155
IKO Hydro Barrier Strip	0.50 m	01591150
IKO Hydro Barrier Strip	0.45 m	01591145
IKO Hydro Barrier Strip	0.40 m	01591140
IKO Hydro Barrier Strip	0.36 m	01591136
IKO Hydro Barrier Strip	0.30 m	01591130
IKO Hydro Barrier Strip	0.28 m	01591128
IKO Hydro Barrier Strip	0.20 m	01591120
IKO Hydro Barrier Strip	0.19 m	01591119
IKO Hydro Barrier Strip	0.18 m	01591118
IKO Hydro Barrier Strip	0.15 m	01591115
IKO Hydro Barrier Strip	0.14 m	01591114
IKO Hydro Barrier Strip	0.10 m	01591110
IKO Hydro Barrier Strip	0.09 m	01591109

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- Production ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.