

IKO quartzsand 0,6-1,2

Productbeschrijving:

IKO quartzsand 0,6-1,2 is een mengeling van gekleurde kwartskorrels met hoge slijtvastheid en uitstekende ponsweerstand.

Gebruik:

IKO quartzsand 0,6-1,2 korrels worden gebruikt om IKO quartzsand - mortel aan te maken, dat als kwartstapijt op de uitgeharte IKO tanetech Balcony waterdichtingsmembraan wordt aangebracht.

Kleur:

Standaard mengeling mixed grey, grafito, grafito eine, grafito BM47, natuurkwards, terracotta, redbrick, yellow beach en green wimbledon

Verpakking:

Mixed grey: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095100)

Grafito: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095128)

Grafitp Eine: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095027)

Natuurkwards: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095018)

Terracotta: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095101)

Redbrick: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095022)

Yello Beach: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095021)

Green Wimbledon: plastieken zak van 25kg (itemnummer 00095020)

Houdbaarheid:

Ongelimiteerd indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte.

Certificaten:



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikoflexia.com.