

# IKO powergum Quadra Wit 6.0

01529302

## Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met witte leislag en de dampdrukverdelende onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als dampdrukverdelende topklaag.

## Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode, partieel gebrand.

## Samenstelling

Type Bitumen Plastomeer  
Bovenafwerking Witte leislag  
Inlage Polyester-glascombinatie  
Onderafwerking Quadra profiel met wegbrandfolie

## Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	50
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq$ 100	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	$\leq$ -15
Vloeitemperatuur (EN 1110)	$\geq$ 130
Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	$\geq$ 500
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	$\leq$ 0.3
Brandwerendheid	Broof(t1)
Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)	NPD
Wortelwerend (EN 13948)	-

## Verpakking:

Nominale dikte (mm)	3,8
Tolerantie op dikte (mm) +/-	0,2
Lengte (m)	6
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	10
Rolgewicht (kg)	+/- 34
Aantal rollen / pallet	25
Type pallet	1 x 1,2 m waarborgpallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

## Certificaten:

- CTG 498
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.  
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

