

IKO powergum Quadra Wit 6.0

01529302

Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met witte leislag en de dampdrukverdelende onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als dampdrukverdelende toplaag.

Plaatsing

Verwerking volgens de brandmethode, partieel gebrand.

Samenstelling

Type Bitumen Plastomeer
Bovenafwerking Witte leislag
Inlage Polyester-glascombinatie
Onderafwerking Quadra profiel met wegbrandfolie

Technische eigenschappen:

| | |
|--|------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 800 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 600 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 50 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) \geq 100 | |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | \leq -15 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | \geq 130 |
| Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | \geq 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | \leq 0.3 |
| Brandwerendheid | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (μ d) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Verpakking:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm) | 3,8 |
| Tolerantie op dikte (mm) +/- | 0,2 |
| Lengte (m) | 6 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 10 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 34 |
| Aantal rollen / pallet | 25 |
| Type pallet | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- CTG 498
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

