

IKO power Drain H

Productbeschrijving:

Het **IKO power Drain H** gamma bestaat uit aflopen met PE-buis specifiek ontwikkeld voor het horizontaal afvoeren van regenwater op platte daken.

Het gebrevetteerd expansiesysteem zorgt voor een waterdichte bevestiging van een 4 mm dikke bitumineuze slab (APP) met composietwapening aan een Geberit PE-buis van 600 mm lang. De ingang van de afvoer is altijd rechthoekig en garandeert zo een maximaal debiet. De uitgang van de buis is echter rond om een eenvoudige aansluiting mogelijk te maken. Dit resulteert in een snelle, efficiënte en betrouwbare verwerking.

Dankzij het membraan kan de afloop perfect versmolten worden met de IKO bitumenbanen, zonder onderbreking van de dakopbouw. De bezande bovenzijde maakt vocht zichtbaar, wat verholpen kan worden tijdens het overlagen met de toplaag. De MMP onderzijde laat toe om de afvoer te vlamlassen of koud te verlijmen. Onder het membraan is een plakplaat met voorgeboorde bevestigingsgaten voorzien om de afvoer mechanisch in de opstand of dakvloer te kunnen bevestigen.

De Geberit PE-buis die door de gevel loopt, condenseert niet tijdens het afvoeren van regenwater. De afloop kan op het regenwaterafvoersysteem aangesloten worden door standaard moffen of door PE-lassen.

Plaatsing

- Verwarm de onderlaag met een dakrolbrander
- Zaag de overlengte van de PE-buis op maat af
- Primer de plakplaat van de afloop en druk de afvoer in de voorziene opening
- Verhit de bitumenrub van de afloop, en druk deze in op de warme onderlaag
- Zorg er altijd voor dat er een bitumenrups aan het uiteinde van de slab verschijnt. Deze bitumenrups garandeert de waterdichting van de afloop.
- Brand vervolgens de afwerkingslaag over de afloop en markeer de opening van het afvoergat.
- Laat de dakbanen afkoelen
- Maak nu de opening van het afvoergat vrij met een mes of truweel dat roodgloeiend aan een dakrolbrander verwarmd is

Samenstelling

Bitumenslab:

- 4 mm APP (conform IKO powergum 4 T/MMP ATG 1337 gekeurd)
- Composietwapening
- Zand / MMP afwerking voor gevlamlaste of koud verlijmd toepassing
- PE-buis 600 mm lang



Afmetingen en palletisatie:

Omschrijving	Diameter uitwendig PE	Dikte buis PE	Afmetingen slab	Verpakking	Artikelnummer
IKO power Drain H 75 L 600	Ø 75mm	3.0mm	450*450mm	10st/doos - 60st/pal	5561100
IKO power Drain H 90 L 600	Ø 90mm	3.5mm	450*450mm	10st/doos - 60st/pal	5561110

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.