IKO power Drain C

Productbeschrijving:

Het ***IKO power Drain C*** gamma bestaat uit doorvoeren met PE-buis specifiek ontwikkeld voor de leidingen en kabels op platte daken snel, eenvoudig en waterdicht door het dak te laten lopen.

Het gebrevetteerd expansiesysteem zorgt voor een waterdichte bevestiging van een 4 mm dikke bitumineuze slab (APP) met composietwapening aan een Geberit PE-buis van 400 mm.

Dankzij het membraan kan de doorvoer perfect versmolten worden met de IKO bitumenbanen, zonder onderbreking van de dakopbouw. De bezande bovenzijde maakt vocht zichtbaar, wat verholpen kan worden tijdens het overlagen met de toplaag. De MMP onderzijde laat toe om de doorvoer te vlamlassen of koud te verlijmen.

Aan de onderzijde van de doorvoer zorgt een stevige voetplaat voor stabiliteit op het dak. De voorgeboorde gaten in de plaklaat laten toe om de doorvoer mechanisch te bevestigen.

Aan de bovenzijde wordt de doorvoer met PE-bochten (voor diameter 75) neerwaarts geleid. De doorvoer wordt afgewerkt met een krimpkous om vuil, insecten, vocht en wind in het systeem te weren.

Plaatsing

- Verwarm de onderlaag met een dakrolbrander.
- Primer de plakplaat van de doorvoer en plaats het systeem op de voorziene opening.
- Verhit de bitumenslab van de afloop, en druk deze in op de warme onderlaag.
- Zorg er altijd voor dat er een bitumenrups aan het uiteinde van de slab verschijnt. Deze bitumenrups garandeert de waterdichting van de afloop.
- Brand vervolgens de afwerkingslaag volledig rond de doorvoer.
- Plaats aan de bovenzijde de doorvoer de PE-bochten en de krimpkous.
- Werk de doorvoer af door met de krimpkous met zachte vlam of hete lucht rond de kabels of leidingen en PE-bocht te laten inkrimpen.

Samenstelling

Bitumenslab:

- 4 mm APP (conform IKO powergum 4 T/MMP ATG 1337 gekeurd)
- Composietwapening
- Zand / MMP afwerking voor gevlamlaste of koud verlijmde toepassingen
- PE-buis 400mm lang
- Beschikbaar in diameter 75 mm en 125 mm*

*Diameter 160 beschikbaar op aanvraag



Afmetingen en palletisatie:

Omschrijving	Diameter uitwendig PE	Dikte buis PE	Diameter slab	Totale hoogte	Diameter voetplaat	Verpakking	Artikelnummer
IKO power Drain C 75 L 400	Ø 75 mm	3.0 mm	400 mm	490 mm	160 mm	5st/doos – 75st/pal	5561200
IKO power Drain C 125 L 400	Ø 125 mm	4.9 mm	480 mm	565 mm	195 mm	3st/doos – 45st/pal	5561210

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

