

IKO carbon 250 MP 7.5 m

01528592

Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zwart granulaat en de onderzijde is voorzien van een macrogeperforeerde wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

Samenstelling

Type Bitumen Plastomeer
Bovenafwerking Zwarte granulaat
Inlage Polyester-glascombinatie 250 g/m² (Trilaminaat)
Onderafwerking Macrogeperforeerde wegbrandfolie (MMP)

Technische eigenschappen:

| | |
|---|--------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 1300 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 1000 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 45 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 45 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) ≥ 150 | |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -15 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 130 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Brandwerendheid | Broof(t1-t4) |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | OK |

Afmetingen en palletisatie:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Nominale dikte (mm) | 4,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) +/- | 0,2 |
| Lengte (m) | 7,5 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 8,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 47 |
| Aantal rollen / pallet | 20 |
| Type pallet | 1 x 1,2 m waarborgpallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- ATG 1337
- AT 5.2/18-2636_V1
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

