IKO route Adhesive

Productbeschrijving:

Koud verwerkbare en sneldrogende 2-component lijm op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat).

Gebruik:

IKO route Adhesive wordt gebruikt om elementen in en op het wegdek te bevestigen.

Eigenschappen:

- Elastisch
- UV bestendig
- Uitstekende aanhechting
- Koud verwerkbaar
- Snelle uitharding
- Hoge weersstand tegen zouten en brandstoffen
- Kleur: Zwart

Reinigen van gereedschap:

IKO metatech Cleaner



Verwerken:

In asfalt:

- Op een zuivere en droge ondergrond IKO metatech Bitumen Primer aanbrengen en laten uitharden.
- IKO route Adhesive eerst mechanisch oproeren gedurende 30 seconden. Hieraan de benodigde hoeveelheid IKO Perkadox (zakje 100gr) toevoegen en gedurende ten minste 1 minuut mechanisch oproeren. Het product vervolgens aanbrengen.

In beton:

- Op een zuivere en droge ondergrond IKO metatech Porous Primer aanbrengen en laten uitharden.
- Het is aangewezen de te verlijmen elementen op voorhand te voorzien van een laag IKO metatech Porous Primeren deze in te strooien met een fijne drooge kwarts om zodoende een betere aanhechting te bekomen.
- IKO route Adhesive eerst mechanisch oproeren gedurende 30 seconden. Hieraan de benodigde hoeveelheid IKO Perkadox (zakje 100gr) toevoegen en gedurende ten minste 1 minuut mechanisch oproeren. Het product vervolgens aanbrengen.

Verwerkingstijd:

- Het product heeft een verwerkingstijd van ca. 10 minumten bij 20 °C.

Uithardingstijd:

- Bij een temperatuur van 20 °C bedraagt de uithardingstijd ca. 30 minuten.

Bewaren:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele en vostvrije ruimte.

Afmetingen en palletisatie:

- IKO route Adhesive metalen bus van 5kg: item nummer 02100810
- IKO perkadox: 100g plastic zakje (item number 00095110)
- IKO route Adhesive wordt zonder IKO perkadox geleverd.

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of

aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.