

Wall Inject Gel

Productbeschrijving:

Injecteerbare waterkerende laag voor de behandeling van opstijgend vocht in muren.

Product in gelvorm op basis van vochtwerende silaan-siloxaan harsen.

De behandelde poriën blijven open: de behandelde muur kan uitdrogen.

Concentratie actieve stof van 80% voor langdurige werking.

Gebruik:

Behandeling van binnen- en buitenmuren tegen opstijgend vocht.

Vormt een horizontale vochtbarrière in de muur.

Werkzaamheid na 48 uur.

Verpakking:

Worst van 600mL (item nummer 02400650)

Houdbaarheid:

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte

Kleur:

Wit

Technische eigenschappen:

Actieve stof +/- 80%

Densiteit +/- 0,9 g/cm³

Verwerking:

De behandeling steeds uitvoeren bij temperaturen tussen 5°C en 30°C.

Voor het beste resultaat, plinten, pleisterwerk, behang, verf, ... tot een hoogte van één meter boven de injectiegaten verwijderen.

Het voegenpatroon controleren en waar nodig herstellen om eventuele lekkages te voorkomen.

Horizontale gaatjes met een diameter van 10 mm in een horizontale voeg boren, op 5 à 7 cm van de vloerplaat, met een onderlinge afstand van 12 cm en op 4/5 van de muurdikte. Bij muren dikker dan 40 cm dient men dezelfde werkwijze te herhalen langs de andere zijde van de muur.

Een kitpistool voor worsten gebruiken om de boorgaatjes volledig met IKOpro Wall Inject Gel te vullen.

Verbruik:

Sterk afhankelijk van de porositeit, aard, ouderdom en poriëngrootteverdeling van de ondergrond.

Gemiddeld: 110 mL per lopende meter per 10 cm muurdikte

Reiniging gereedschap:

Onmiddellijk met water

Certificaten:

WTCB rapport REN-20-047-01: Klasse A+

Productie ISO 9001 & 14001



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op be.iko.com.