IKO antislip Powder

Eigenschappen:

- Ronde witte korrel op basis van thermosettend polycarbonaat
- Korrelgrootte: 250-420µm
- Laat zich goed verdelen in een coatinglaag
- Het bekomen opprervlak is egaal en gemakkelijk reinigbaar
- Anti-slip waarde IKO antislip Powder (15% gewichtsdeel in coating) :
  - PTV-waarde: 40
  - R10 klasse

Gebruik:

Realisatie van een lichte antislip afwerking

Afmetingen en palletisatie:

Verpakking van 3kg (item nummer 00095122)

Houdbaarheid:

Onbeperkt, mits droog opgeslagen



Technische eigenschappen:

Dichtheid	+/- 1,34 g/cm³
Korrelgrootte	250-420 µm

Verbruik:

3-15% op te mengen met Finish coating

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.