

# IKO base 460P60 EU Atelia 12.0

**01510014**

## Productbeschrijving:

Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polyestervlies. Deze onderlaag bevat  $\geq 20\%$  secundaire grondstoffen per gewicht rol. Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar.

## Plaatsing

Mechanisch bevestigd aan de onderconstructie of losliggend met ballast.

## Samenstelling

Type Bitumen Plastomeer  
Bovenafwerking Wegbrandfolie  
Inlage Polyester 180 g/m<sup>2</sup>  
Onderafwerking Naakt polyestervlies

## Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	440 - 540
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300 - 400
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq 100$	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	$\leq -5$
Vloeitemperatuur (EN 1110)	$\geq 100$
Afschuiwweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	$\geq 500$
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	$\leq 0.5$
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)	$\geq 44$ m
Wortelwerend (EN 13948)	-

## Verpakking:

Nominale dikte (mm)	2,2
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	12
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	-
Rolgewicht (kg)	+/- 26
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	Europallet

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

## Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

