

IKO base 460P60 EU Atelia 12.0

01510014

Productbeschrijving:

Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polyestervlies. Deze onderlaag bevat ≥ 52 % secundaire grondstoffen per gewicht rol. Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar.

Plaatsing

Mechanisch bevestigd aan de onderconstructie of losliggend in een geballast systeem.

Samenstelling

Type Bitumen Plastomeer
Bovenafwerking Wegbrandfolie
Inlage Polyester 180 g/m²
Onderafwerking Naakt polyestervlies

Technische eigenschappen:

| | |
|--|-------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 800 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 600 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq 300/350$ | |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤ -5 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥ 100 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.5 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μ d) | ≥ 44 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Afmetingen en palletisatie:

| | |
|--------------------------|------------|
| Nominale dikte (mm) | 2,2 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 12 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | - |
| Rolgewicht (kg) | +/- 26 |
| Aantal rollen / pallet | 24 |
| Type pallet | Europallet |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001
- ISO 14021 (verificatie gerecycleerde materialen)

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.
Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

