# IKO base P3 T/F Atelia 10.0

## 01533031

### Productbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit polymeer bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze onderlaag bevat ≥ 37 % secundaire grondstoffen per gewicht rol. Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar.

### Plaatsing

Plaatsing mechanisch bevestigd of losliggend met ballast.

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type Bitumen | Polymeer |
| Bovenafwerking | Zand |
| Inlage | Polyester 180 g/m² |
| Onderafwerking | Wegbrandfolie |

### Technische eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 800 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 600 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 25 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 300/350 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-5 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥100 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (µd) | ≥ 150 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

### Afmetingen en palletisatie:

| | |
|---|---|
| Nominale dikte (mm) | 3,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 12,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 37 |
| Aantal rollen / pallet | 20 |
| Type pallet | Europallet |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

### Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001
- ISO 14021

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.