

IKO power Vent

Description:

Le système de ventilation **IKO power Vent** à double paroi isolée (mousse PU) est conçu pour assurer une ventilation naturelle sur les toitures plates.

Le système unique d'expansion permet une fixation étanche de la membrane d'étanchéité IKO à l'élément rehaussé du système de ventilation, garantissant ainsi une étanchéité professionnelle et efficace.

Installation

- Chauffer la sous-couche à l'aide d'un chalumeau de couverture.
- Chauffer la semelle bitumineuse de l'IKO power Vent et la presser sur la sous-couche chaude.
- Veillez toujours à ce qu'un cordon de bitume apparaisse au bord de la semelle. Ce cordon de bitume garantit l'étanchéité de l'IKO power Vent.
- Souder ensuite la couche de finition sur l'IKO power Vent.
- Laisser les membranes refroidir.

Composition

Semelle bitumineuse :

- 4 mm APP (conforme à l'IKO powergum 4 T/MMP, agrément ATG 1337)
- Armature composite
- Finition sable / MMP pour applications soudées ou collées à froid

Propriétés Techniques:

D(e)	D(p)	L(s)	L(d)	L(max)
IKO power Vent 80	245 mm	160 mm	55 mm	230 mm
IKO power Vent 110	245 mm	165 mm	90 mm	250 mm
IKO power Vent 125	245 mm	165 mm	100 mm	250 mm
IKO power Vent 160	330 mm	185 mm	75 mm	290 mm



Dimensions et palettisation:

Description	Diamètre extérieur PE (De)	Epaisseur bavette (Db)	Emballage	Numéro d'article
IKO power Vent 80	Ø 80 mm	450*450mm	12st/doos - 72st/pal	05561400
IKO power Vent 110	Ø 110 mm	450*450mm	10st/doos - 60st/pal	05561410
IKO power Vent 125	Ø 125 mm	450*450mm	8st/doos - 48st/pal	05561420
IKO power Vent 160	Ø 160 mm	450*450mm	6st/doos - 36st/pal	05561430

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

