IKO power Drain Shield

Productbeschrijving:

Het **IKO power Drain Shield** gamma bestaat uit aflopen met een **stalen buis** specifiek ontwikkeld voor het **verticaal afvoeren** van regenwater op platte daken specifiek aangesloten op het **bitumineuze dampscherm**. Dit kan onmiddellijk aangesloten worden op het waterafvoersysteem en de definitieve waterdichtheid op het dampscherm garanderen.

Het gebrevetteerd expansiesysteem zorgt voor een **waterdichte bevestiging** van een **4 mm dikke bitumineuze slab (APP)** met composietwapening aan een **aluminium buis van 410mm lang** met daarover een **PE omhulsel** in dezelfde diameter. Dit resulteert in een snelle, efficiënte en betrouwbare verwerking. Aan de onderzijde van de roofingslab is een aluminium plakplaat voorzien om mechanische bevestiging in de dakconstructie mogelijk te maken.

Wanneer de definitieve afloop in de opening geplaatst wordt, verzekert de dampscherm afloop een **perfecte lucht- en waterdichtheid** van het afwateringssysteem. Elke kans op teruglopen van regenwater is eveneens uitgesloten.

Plaatsing

- Verwarm de onderlaag met een dakrolbrander.
- Verhit de bitumenslab van de afloop en druk deze in op de warme onderlaag.
- Zorg er altijd voor dat er een bitumenrups aan het uiteinde van de slab verschijnt. Deze bitumenrups garandeert de waterdichting van de afloop.
- Brand vervolgens de afwerkingslaag over de afloop en markeer de opening van het afvoergat.
- Laat de dakbanen afkoelen.
- Maak nu de opening van het afvoergat vrij met een mes of truweel dat roodgloeiend aan een dakrolbrander verwarmd is.

Samenstelling

Bitumenslab:

- 4 mm APP (conform IKO powergum 4 T/MMP ATG 1337 gekeurd)
- Composietwapening
- Zand / MMP afwerking voor gevlamlaste of koud verlijmde toepassingen
- Buis 410mm lang



Afmetingen en palletisatie:

Omschijving	Diameter uitwendig	Lengte buis	Diameter slab	Verpakking	Artikelnummer
IKO power Drain Shield 75	Ø 50mm	410mm	330mm	10st/doos – 60st/pal	05561500
IKO power Drain Shield 90	Ø 63mm	410mm	330mm	10st/doos – 60st/pal	05561510
IKO power Drain Shield 110	Ø 75mm	410mm	350mm	8st/doos – 48st/pal	05561520
IKO power Drain Shield 125	Ø 90mm	410mm	380mm	8st/doos – 48st/pal	05561530
IKO power Drain Shield 160	Ø 110mm	410mm	410mm	8st/doos – 48st/pal	05561540

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.