

IKO power Drain Air Shield

Productbeschrijving:

Het **IKO power Drain Air Shield** gamma is specifiek ontwikkeld om de luchtdichte doorgang van wateraflopen, op niveau van het dampscherm, in de opbouw van platte daken te garanderen. Dit element bevat echter geen geïntegreerde afvoerbuis.

Het gebrevetteerd expansiesysteem zorgt voor een waterdichte bevestiging van een **4 mm dikke bitumineuze slab (APP)** met composietwapening aan een **aluminium plaat** met centrale opening.

De inwendige afmeting van de uitsparing heeft de uitwendige diameter van de definitieve waterafloop, en is specifiek aangepast aan de maten van de **power Drain V**. Aan de binnenzijde van de opening is een **rubberen O-ring** voorzien. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting rond de doorvoerbuis en een betrouwbare luchtdichtheid in de dakopbouw.

Eenmaal de definitieve afloop doorheen de rubberen ring van de IKO power Drain Air Shield geduwd wordt, is de afloop **perfect water- en luchtdicht** verbonden in de dakopbouw.

Plaatsing

- Verwarm de onderlaag met een dakrolbrander.
- Zaag de overlengte van de PE-buis op maat af en druk de afloop in de voorziene opening.
- Verhit de bitumenslab van de afloop en druk deze in op de warme onderlaag.
- Zorg er altijd voor dat er een bitumenrups aan het uiteinde van de slab verschijnt. Deze bitumenrups garandeert de waterdichting van de afloop.
- Brand vervolgens de afwerkingslaag over de afloop en markeer de opening van het afvoergat.
- Laat de dakbanen afkoelen.
- Maak nu de opening van het afvoergat vrij met een mes of truweel dat roodgloeiend aan een dakrolbrander verwarmd is.

Samenstelling

Bitumenslab:

- 4 mm APP (conform IKO powergum 4 T/MMP ATG 1337 gekeurd)
- Composietwapening
- Zand / MMP afwerking voor gevlamlaste of koud verlijmde toepassingen



Afmetingen en palletisatie:

Omschrijving	Diameter inwendig	Diameter slab	Verpakking	Artikelnummer
IKO power Drain Air Shield 75	Ø 75mm	440mm	12st/doos - 72st/pal	05561600
IKO power Drain Air Shield 90	Ø 90mm	440mm	12st/doos - 72st/pal	05561610
IKO power Drain Air Shield 110	Ø 110mm	440mm	12st/doos - 72st/pal	05561620
IKO power Drain Air Shield 125	Ø 125mm	440mm	12st/doos - 72st/pal	05561630

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.