

IKO CP primer black

Domaines d'emploi:

IKO CP primer a été développé pour les besoins d'une adhérence optimale des produits bitumineux sur béton ou asphalte. En présence régulière d'eau et de sels dilués, une adhérence optimale subsiste pendant une très longue durée. Comme primer d'adhésion aux propriétés anti-humidité, IKO CP primer est conseillé dans un large éventail d'applications.

Propriétés:

- Application facile à la brosse ou au pistolet
- Excellente adhérence, aussi sur support humide
- Transparent et légèrement coloré ou noir

Caracteristiques:

- Primer adhésif applicable à froid
- Adhérence excellente sur béton et asphalte avant l'application de produits bitumineux
- Liaison des particules non-adhérentes au support
- Peut- être appliqué sur support humide
- Pret à l'emploi

Consommation:

100-200 per m²

Nettoyage des outils:

Les surfaces à traiter doivent être exempts de poussière, humidité, graisses ou huile de décoffrage.

IKO CP primer peut être appliqué au pinceau, à la brosse ou au pistolet. Eviter l'inhalation des émanations d'évaporation.

Le primer ne peut épaisir, par exemple, lors de l'ouverture prolongée du bidon par temps chaud. A cause de cela, l'application d'une couche trop épaisse, pourrait nuire à l'accrochage.

Le primer doit sécher au minimum 15 minutes, sur support humide minimum 90 minutes.

Conservation:

1 an, en emballage d'origine hermétiquement fermé par conditions atmosphériques normales.

Emballage:

IKO CP primer est livrable en bidons de 25 lt et en spray de 500 m/l.