# IKO tekband

## Productbeschrijving:

Geprefabriceerde zelfklevende bitumen-polymeerband voor het afdichten van scheuren en naden in asfalt of betonasfalt verbindingen.

## Gebruik:

- Kan zowel op asfalt als beton toegepast worden.
- Scheursanering bij asfalt.
- Afdekken en afdichten van naden.
- Afdekken van de naden bij freesvakken (herstelde zones en oude zones).
- Herstellen van velgschade in asfalt.
- In het bijzonder geschikt voor toepassingen bij zeer open asfalt (ZOAB). Laat het drainerende vermogen volledig intact.



## Eigenschappen:

## Kenmerken:

| | |
|---|---|
| Dikte | 4mm |
| Verwekingspunt | >130°C |
| Densiteit bij 25°C | +/- 1,34 kg/dm³ |
| Vloei bij 60°C | 0mm |
| Cone penetration bij 25°C | 22 0.1mm |
| Hechting aan beton | 76,2 +/- 5,5 N/cm² |
| Shore A hardheid | 70 |
| Plasticiteit/impact sterkte | 75% +/- 5% |

## Verwerken:

**Voorbereiden van het oppervlak**

- Het oppervlak moet droog en vrij van stof, losse deeltjes, olie en vet zijn.
- De max. te overbruggen voeg- of scheurbreedte is **10 mm**.
- Het is aangeraden het product te verwerken vanaf een buitentemperatuur van **15°C**, indien de temperatuur lager is kan men gebruik maken van IKOpro Quick Primer.
- **Niet** gebruiken bij temperaturen onder **0 °C**.

**Aanbrengen**

- IKO tekband kan met de hand of door middel van een trolly aangebracht worden.
- IKO tekband moet in zones met hoge verkeersintensiteit aangebracht worden. De verkeersbelasting is cruciaal voor een goede opvulling van de scheuren en of naden.

## Bewaren:

- Het is aangeraden het product binnen de 12 maanden te verwerken.
- Stockeren op en droge plaats bij temperaturen tussen 5 en 40 °C.

## Afmetingen en palletisatie:

- 40mm breedte op 25m lengte (item nummer 00015155)
  - 2 rollen per doos
  - 54 dozen per palet

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.