

## IKO base P3 SBS T/F Atelia 10

01550902

### Productbeschrijving:

Onderlaag samengesteld uit elastomeer bitumen (SBS) en een polyesterinlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze onderlaag bevat  $\geq 38\%$  secundaire grondstoffen per gewicht rol. Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar.

### Plaatsing

Plaatsing mechanisch bevestigd of losliggend met ballast.

### Samenstelling

Type Bitumen Elastomeer  
Bovenafwerking Zand  
Inlage Polyester 180 g/m<sup>2</sup>  
Onderafwerking Wegbrandfolie

### Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	500
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	25
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq 300/350$	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	$\leq -15$
Vloeitemperatuur (EN 1110)	$\geq 110$
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	$\leq 0.3$
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)	$\geq 150$ m
Wortelwerend (EN 13948)	-

### Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	3,0
Tolerantie op dikte (mm) +/-	0,2
Lengte (m)	10
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	12,0
Rolgewicht (kg)	+/- 36
Aantal rollen / pallet	20
Type pallet	Europallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

### Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

