

IKO base Quadra F/SA 10.0

01570761

Productbeschrijving:

Zelfklevende onderlaag in een meerlaags systeem op basis van polymeer bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en releasefolie op de langoverlap, de onderzijde is voorzien van zelfklevend, dampdrukverdelend QUADRA profiel en releasefolie.

Plaatsing

Plaatsing partieel zelfklevend (bij voorbeeld op IKO enertherm ALU of MG) en thermisch activeerbaar bij het lassen van de toplaag met de vlam.

Samenstelling

Type Bitumen Polymeer
Bovenafwerking Wegbrandfolie
Inlage Polyester-glascombinatie
Onderafwerking Zelfklevende QUADRA profiel met antikleef folie

Technische eigenschappen:

| | |
|---|---------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 700 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 450 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 30 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) NPD | |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-5/-25 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥100 |
| Afsluifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | NPD |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0,5 |
| Brandwerendheid | Froof |
| Dampdiffusieweerstand (μd) | ≥ 50 m |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

Afmetingen en palletisatie:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nominale dikte (mm) | 2,8 |
| Tolerantie op dikte (mm) | 0,2 |
| Lengte (m) | 10 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 9,0 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 40 |
| Aantal rollen / pallet | 25 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

