IKO Innovi TPO 1.5

6008060

Description:

Innovation en matière de performance:

IKO a optimisé la composition du produit idéal de résistance aux intempéries, introduisant l'avenir de la technologie de revêtement de toitures sur les toits commerciaux. Conçu avec la formulation exclusive contre les intempéries MatrixMD, TPO Innovi de IKO continue de renforcer la réputation d'innovation d'IKO en matière de performance. La composition exceptionnelle de Matrix en matière de résistance aux intempéries rend la membrane TPO Innovi très durable et capable de résister à des conditions climatiques difficiles. Elle est exceptionnellement résistante aux rayons ultraviolets et infrarouges, à l'ozone et aux moisissures.

Efficacité énergétique:

En tant que membrane de « toit frais » hautement réfléchissante, TPO Innovi de IKO est un choix idéal pour les spécificateurs qui conçoivent des environnements exigeant une efficacité énergétique maximale. De plus, la TPO ne contient pas de chlore et le processus de fabrication d'IKO est conçu pour que le produit TPO lui-même ne génère aucun déchet.

Installation facile:

TPO Innovi de IKO est flexible et possède d'excellentes caractéristiques de planéité, ce qui facilite grandement le processus d'installation. Les entrepreneurs apprécient particulièrement l'exceptionnelle soudabilité dans de larges plages de températures, ce qui permet d'optimiser les options de programmation et d'application.

Installation

Pose en fixations mécaniques ou librement avec lestage.

Composition

Matériau	Flexible Polyolefine (FPO)
Couleur finition supérieure	Blanc
Armature	Tissu de polyester
Couleur finition inférieure	Noir (non défini)

Propriétés Techniques:

Résist. à la tract. L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	≥ 1200
Résist. à la tract. I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	≥ 1200
Allong. à la rupt. L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	≥ 15
Allong. à la rupt. I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	≥ 15
Résist. à l'arrach. clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 400 / ≥ 400
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -30
Résist. au pelage (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 1000
Résist. au cisaillement (EN 12316-2 MDV N/50 mm)	≥ 300
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Résistance au feu	Broof(t1)

Dimensions et palettisation:

Epaisseur (mm)	1,5
Longueur (m)	30,5
Largeur (m)	1,52
Poids du rouleau (kg)	+/- 70
Nombre de rouleaux/palette	8
Type de palette	1,19 X 1,52 m single use (ouvert sur les quatre côtés)

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Accessoires:

IKO InnoviFlash - 15,24 m x 0,61 m x 0,00152 m - 6226060

IKO InnoviBond Membrane Adhesive LVOC - 5 L - 30478275

IKO InnoviSeal Water Stop Mastic - 305 ml - 30478245

IKO InnoviSeal TPO Edge Sealant - 305 ml - 30478250

IKO Innovi Pre-Wash - 5 L - 30478270

IKO Innovi Drains - MO 75 L 400 - 30478290

IKO Innovi Drains - MO 90 L 400 - 30478295

IKO Innovi Drains - MO 110 L 400 - 30478300

IKO Innovi Drains - 60 x 80 L 400 - 30478305

IKO Innovi Drains - 60 x 100 L 400 - 30478310

Certificats:

- CTG-744

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13956

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2-059.