

IKO Innovati TPO 1.5

6022060



Productbeschrijving:

Prestaties Innovatie:

IKO heeft de productsamenstelling van IKO Innovati TPO geoptimaliseerd, en brengt de toekomst van de daktechnologie naar het commerciële dak. Ontworpen met de gepatenteerde Matrix™ technologie, zal IKO Innovati TPO haar reputatie op het gebied van prestatie-innovatie versterken. De Matrix technologie maakt Innovati TPO zeer duurzaam en bestand tegen zware klimatologische omstandigheden. Innovati TPO is uitzonderlijk goed bestand tegen ultraviolet en infrarood straling, ozon en schimmels.

Energiezuinig:

Als sterk reflecterend "koeldak" (SRI 97%) membraan is IKO Innovati TPO een ideale keuze voor ontwerpen in omgevingen die maximale energie efficiëntie vereisen. Bovendien is IKO Innovati TPO chloorvrij en wordt deze geproduceerd in een door IKO ontworpen proces hetgeen resulteert in netto nul afval van het TPO-product zelf.

Gemak van installatie:

IKO InnovatiTPO is flexibel en uitzonderlijk vlak, zowel tijdens de installatie als in de gebruiksfase op het dak. Aannemers waarderen vooral de uitzonderlijke lasbaarheid binnen brede temperatuurvensters, waardoor meer flexibiliteit mogelijk is in de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Plaatsing

Plaatsing mechanisch bevestigd of losliggend met ballast.

Samenstelling

Materiaal	Flexibel Polyolefine (FPO)
Kleur boven	Wit
Inlage	Polyesterweefsel
Kleur onder	Zwart (niet gedefinieerd)

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	≥ 1200
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	≥ 1200
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	≥ 15
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	≥ 15
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 400 / ≥ 400
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -30
Afschuifsterkte lasverbinding (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 1000
Pelsterkte lasverbinding (EN 12316-2 MDV N/50 mm)	≥ 300
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.5
Brandwerendheid	Broof(t1)

Afmetingen en palletisatie:

Dikte (mm)	1,5
Lengte (m)	30,5
Breedte (m)	1,52
Rolgewicht (kg)	+/- 70
Aantal rollen / pallet	8
Type pallet	1,19 X 1,52 m single use (aan vier kanten open)

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Accessories:

IKO InnovatiFlash - 15,24 m x 0,61 m x 0,00152 m - 6226060
IKO InnovatiBond Membrane Adhesive LVOC - 5 L - 30478275
IKO Innovati universele hoekstukken - 20 pcs/box - 6200001
IKO InnovatiFlash Joint Cover Wht - 100 pcs/box - 6203060
IKO Innovati Pre-Wash - 5 L - 30478270
IKO Innovati Drains - MO 75 L 400 - 30478290
IKO Innovati Drains - MO 90 L 400 - 30478295
IKO Innovati Drains - MO 110 L 400 - 30478300
IKO Innovati Drains - 60 x 80 L 400 - 30478305
IKO Innovati Drains - 60 x 100 L 400 - 30478310

Certificaten:

- CTG-744

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13956

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2-059.

