

# IKO shield Compact ALU 3mm TT

**30478210**

## Productbeschrijving:

Dampscherm (binnenklimaatklasse IV) samengesteld uit elastomeermeer (SBS) bitumen en een ALU-glasvliescombinatie inlage. De bovenzijde en de onderzijde van deze onderlaag zijn afgewerkt met zand.

## Plaatsing

Plaatsing volledig gekleefd met warme bitumen

## Samenstelling

Type Bitumen Polymeer  
Bovenafwerking Zand  
Inlage ALU-glasvliescombinatie 65 g/m<sup>2</sup>  
Onderafwerking Zand

## Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	350
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	250
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	NPD
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	NPD
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -20
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 90
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	NPD
Brandwerendheid	NPD
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 1500 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

## Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	3,0
Tolerantie op dikte (mm) +/-	0,2
Lengte (m)	8
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	8,0
Rolgewicht (kg)	+/- 32
Aantal rollen / pallet	24
Type pallet	1 X 1,2 m single use

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

## Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

