

## IKO base ALPA4 MMP/F 5.0

01540600

### Bezeichnung:

Unterlagsbahn aus plastomerbitumen (ALPA) und einer Polyestereinlage. Diese Unterlage ist an der Oberseite mit einer makroperforierte Schmelzfolie versehen mit sicherheitsüberlappung und die Unterseite ist mit einer Schmelzfolie versehen.

### Anbringung

Anbringung durch vollständiges Verschweißen mit dem Brenner, mechanische Befestigung oder lose mit Auflast

### Zusammensetzung

Bitumentyp	Plastomer
Oberseitenverarbeitung	Makroperforierte Schmelzfolie
Einlage	Polyester 250 g/m <sup>2</sup>
Unterseitenverarbeitung	Schmelzfolie

### Technische Eigenschaften:

Höchstzugkraft L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Höchstzugkraft Q (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Dehnung L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	15
Dehnung Q (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	15
Widerstand gegen Weiterreißen (EN 12310-1 MDV N Only MF) NPD	
Kaltbiegeverhalten (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-15
Wärmestandfestigkeit (EN 1110)	≥130
Scherfestigkeit (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Maßhaltigkeit (EN 1107-1 MLV)	NPD
Feuerfestigkeit	Froof
Dampfdiffusionswiderstand (µd)	NPD
Wurzelfest (EN 13948)	-

### Dimensionierung und Palettierung:

Nominale Dicke (mm)	4
Dickenabweichung (mm)	+/- 0,2
Länge (m)	5
Breite (m)	1
Überlappungsbreite (cm)	8,0
Rollgewicht (kg)	+/- 23
Anzahl Rollen / Palette	30
Palettentyp	Europalette

Bei vertikalem Transport immer einen geeigneten Palettenhaken verwenden.

### Zertifikate:

- Produktion ISO 9001 & 14001

IKO bestätigt hiermit offiziell, dass dieser Baustoff mit den Bestimmungen der nachstehenden europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt, wenn die Installation entsprechend den Systemrichtlinien und Anbringungsregeln in der Dokumentation durchgeführt wird:

- 89/106/EEC Baustoffrichtlinie
- EN 13707

FPC-Zertifikat seitens SGS Notified Body, eingetragen unter der Nummer 0958.

Zertifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.

