

IKO shield ALU3.5 T/MMP 8.0

01570300

Productbeschrijving:

Dampscherm (binnenklimaatklasse IV) samengesteld uit elastomeer bitumen (SBS) en een ALU-glasvliescombinatie inlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met met macrogeperforeerde wegbrandfolie en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie.

Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

Samenstelling

Type Bitumen Elastomeer
Bovenafwerking Macrogeperforeerde wegbrandfolie (MMP)
Inlage ALU-glasvliescombinatie 70 g/m²
Onderafwerking Wegbrandfolie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	400
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	300
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	5
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	20
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	NPD
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -20
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 70
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	NPD
Brandwerendheid	NPD
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 1500 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	3,5
Tolerantie op dikte (mm) +/-	0,2
Lengte (m)	8
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	8,0
Rolgewicht (kg)	+/- 38
Aantal rollen / pallet	20
Type pallet	Europapallet

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

