IKO Hydro Barrier Stick 20.0

01570200

Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit polymeer bitumen en een kruisgelamineerde HDPE-folie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met kruisgelamineerde HDPE-folie en de onderzijde is voorzien van een zelfklevende afwerking. Deze toplaag is toepasbaar in een één-laags systeem voor kelder waterdichtingen.

Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend met IKO pro Activator Canister.

Verwerkingstemperatuur (enkel op basis van zelfklevende plaatsing) ≥ 5°C.

Bij temperaturen ≤ 10°C. dienen de rollen in een ruimte ≥ 10°C voor de plaatsing worden opgeslagen.

Bescherm rollen tegen UV-licht bij opslag langer dan een week.

Samenstelling

Type Bitumen	Polymeer
Bovenafwerking	Kruisgelamineerde HDPE-folie
Inlage	Kruisgelamineerde HDPE-folie
Onderafwerking	Zelfklevende bitumen met antikleef folie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 - N/50 mm)	> 200
Trek B (EN 12311-1 - N/50 mm)	> 200
Uitbreiding (EN 12311 - 1 %)	> 150
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 - N)	> 100
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -30
Waterdichtheid (EN 1928B)	> 4 bar/24h
Brandgedracht	Brand klasse E
Dampdiffusieweerstand (µd)	≥ 160 m

Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	1.5
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	20
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	-
Rolgewicht (kg)	+/- 30
Aantal rollen / pallet	20
Type pallet	1 X 1,2 m single use

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- Radon Barrier - Report 2016063001d
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13969

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.