IKO colband

Productbeschrijving:

Geprefabriceerde en zelfklevende bitumenband met plastisch-elastisch karakter, koud te verwerken.

Gebruik:

Uitvoeren van de aansluitingsvoeg in koolwaterstofhoudende bedekkingen of tussen een koolwaterstofhoudende bedekking en een betonnen element.

Voorbeelden :

- Aansluiting pechstrook tegen de rijvakken
- Verbinding tussen herstelde zones en oude zones
- Blijvende waterdichting tussen beton en gietasfalt of omhulde steenslag op wegen en bruggen
- Uitzettingsvoegen tussen klinkers en andere verharding

Eigenschappen:

- Plastisch – elastisch
- Zuiver en gemakkelijk te plaatsen
- Verzekert een perfecte verbinding op het niveau van de voeg
- Geen voorafgaande smelting, bijgevolg geen tijdverlies
- Standvastig gewicht per lm met de garantie van een gelijkvormige verdeling van de bitumen en van een perfecte aankleving
- Eigenschappen vergelijkbaar met warm te gieten mastieken

Kenmerken:

Dikte	10mm
Verwekingspunt	>120°C
Densiteit bij 25°C	+/- 1,3 kg/dm³
Vloei bij 60°C	0mm
Hechting aan beton	76,2 +/- 5,5 N/cm²
Shore A hardheid	70
Plasticiteit/impact sterkte	75% +/- 5%

Verbruik:

- IKOpro Quick Primer Spray: +/- 0,1L/m²



Verwerken:

Voorbereiding en primer

- De ondergrond moet proper en vrij van stof zijn.
- Gebruik IKOpro Quick Primer Spray om de ondergrond voor te behandelen.

Aanbrengen

- De verbinding tussen de bestaande asfaltlaag en de nieuwe asfalt- of betonlaag wordt bekomen door het smelten van IKO colband. De temperatuur van het asfalt tijdens de werken volstaat normaal gezien om IKO colband met een dikte van 10mm tot binnenin te verwarmen om aldus een perfecte las te bekomen.
- Aanbevolen hoogte van IKO colband:
  - Hoogte van de asfaltlaag indien steenslag
  - Hoogte van de asfaltlaag + 5mm, indien geen steenslag.

Bewaren:

1 jaar in hermetisch gesloten verpakking

Afmetingen en palletisatie:

- 30mm x 10mm x 10m (item nummer 00015139)
- 35mm x 10mm x 10m (item nummer 00015140)
- 40mm x 10mm x 10m (item nummer 00015144)
- 50mm x 10mm x 10m (item nummer 00015141)
- 60mm x 10mm x 10m (item nummer 00015145)

60mm x 10m: 1 rol per kart

Alle andere: 2 rollen per kartonnen doos dus 20m

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.