IKO base PF 3500 SBS 7.0

01550745

Beskrivelse:

Underlag af elastomer-bitumen (SBS), armeret med polyester. Oversiden er bestrøet med sand, og undersiden er beskyttet med en smeltbar folie.

Montering

Fuldsvejset eller mekanisk fastgjort

Sammensætning

Bitumentype	Elastomer
Overside	Bestrøet med sand
Armering	Polyester 180 g/m²
Underside	Smeltbar folie

Tekniske egenskaber:

Trækstyrke L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trækstyrke T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Forlængelse L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Forlængelse B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Sømrivningsmodstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	150
Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109 MLV °C Overflade/underside)	≤-20/-15
Flowtemperatur (EN 1110)	100
Forskydningsmodstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	500
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandmodstand	Froof
Vanddampdiffusionsmodstand (µd)	≥ 150 m
Rodmodstand (EN 13948)	-

Størrelse og palletering:

Nominel tykkelse (mm)	+/- 3,0
Tykkelsestolerance (mm)	-
Længde (m)	7
Bredde (m)	1
Overlapningsbredde (cm)	10,0
Vægt pr. rulle (kg)	+/- 26
Antal ruller / palle	30
Palletype	Europalle

Brug altid en egnet pallehejsekrog til lodret transport.

Certifikater:

- TGA 2024/005
- DGNB TC2P8Y
- IKO Guidelines
- Production ISO 9001 & 14001

IKO bekræfter hermed, at dette byggeprodukt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiv(er), hvis det installeres i overensstemmelse med systemvejledningen og installationsreglerne, der er angivet i dokumentationen:

- Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer
- EN 13707

FPC-certifikat indhentet fra SGS Notified Body, registreret under registreringsnummer 0958.

Certifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.