IKO Compound S40

Productbeschrijving:

Eén component massa op basis van elastomeerbitumen.

Gebruik:

- Afdichten van smalle voegen van lijnvormige elementen & asfaltbekledingen (max. 10 mm).
- Afdichten van barsten en voegen in beton, vezelcement, zink, metalen en bitumineuze membranen

Eigenschappen:

- Gebruiksvriendelijk dankzij de koude toepassing. Dit betekent een winst in tijd en arbeid.
- Totaal waterdicht.
- Uitstekende aanhechting aan bitumineuze materialen.
- Uitstekende aanhechting aan beton, vezelcement, zink en metaal.
- Voorkomt vuilafzetting.
- Weerstaat aan verdunde zuren en basen.

Kenmerken:

Kleur	Zwart
Dichtheid bij 25°C	+/- 1,37
Droogtijd bij 20°C en 50% RV:	
Handdroog	Na 24u
Bekomt fysieke eigenschappen	Na +/- 5 weken
Temperatuursweerstand	-20°C tot +80°C
Verwerkbaarheid	Tussen 5°C en 40°C
Na curing:	
Vloei bij 60°C	0,5%
Elasticiteit bij 20°C	200%
Elasticiteit bij 0°C	100%
Elasticiteit bij -10°C	25%

Verbruik:

+/- 1,2 kg voor 10 lm voeg van 10 x 10 mm

Reinigen van gereedschap:

- White spirit
- IKO bitumen cleaner

Verwerken:

Voorbereiden van de ondergrond

- Nagaan of de voegranden zuiver, droog, stofvrij, ontvet en vrij van losse deeltjes zijn. IKO Compound S40 kan worden aangebracht op licht vochtige oppervlakken.
- Het gedrag van de mastiek wordt sterk beïnvloed door de doorsnede van de voeg.Dus nakijken of ze overal correct is, rekening houdend met het mogelijk uitzetten v.d. mastiek.
- Er dient een scheiding te worden voorzien tussen de mastiek en de bodem van de voeg, door het aanbrengen van een vulling in polyethyleenschuim met gesloten celstructuur zoals IKO flexijoint. Door deze voegbodem vermindert de diepte van de voeg.
- De verwerkingstemperatuur dient begrepen te zijn tussen 5° C en 40° C.
- Geen enkele primer vereist op traditionele materialen: beton, vezelcement, zink en metaal
- Op zeer poreuze ondergrond de primer IKO CP Primer gebruiken.

Aanbrengen van IKO Compound S40

- Het procudt in de voeg spuiten.

Bewaren:

3 jaar in hermetisch gesloten verpakking

Afmetingen en palletisatie:

- Kokers 310mL (item nummer 02100210)
  - 12 stuks per doos
- Metalen bus van 30 kg (item nummer 02100200)

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.