

IKO powerflex PF 5000 SNIJ 10.0

01565330

Beskrivelse:

Tætningsmembran af elastomer-bitumen (SBS) med brandhæmmende egenskaber og armeret med polyester- og glasfiberstoffer. Oversiden er bestrøet med mørkegrå skifer og undersiden er beskyttet med smeltbar folie. Dette øverste lag kan benyttes som overpap i flerlagsløsninger.

Montering

Fuldsvejset

Sammensætning

Bitumentype Elastomer
Overside Mørkegrå knust skifer
Armering Polyester 180 g/m²
Underside Smeltbar folie

Tekniske egenskaber:

Trækstyrke L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trækstyrke T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Forlængelse L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Forlængelse B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Sømrivningsmodstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	200
Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109 MLV °C Overflade/underside)	≤-20/-15
Flowtemperatur (EN 1110)	100
Forskydningsmodstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	500
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandmodstand	Broof(t2) (Report PCA10976 A/B/C)
Vanddampdiffusionsmodstand (μd)	NPD
Rodmodstand (EN 13948)	NPD

Størrelse og palletering:

Nominal tykkelse (mm)	+/- 4
Tykkelsestolerance (mm)	-
Længde (m)	8
Bredde (m)	1
Overlappingsbredde (cm)	8,0
Vægt pr. rulle (kg)	+/- 50
Antal ruller / palle	15
Palletype	Europalle
01595411 - IKO powerflex PF 5000 0.11x10 (135 striber/Europalle)	
01595425 - IKO powerflex PF 5000 0.25x10 (60 striber/Europalle)	
01595433 - IKO powerflex PF 5000 0.33x10 (45 striber/Europalle)	
01595440 - IKO powerflex PF 5000 0.40x10 (30 striber/Europalle)	
01595450 - IKO powerflex PF 5000 0.50x10 (30 striber/Europalle)	
01595460 - IKO powerflex PF 5000 0.60x10 (15 striber/Europalle)	
01595475 - IKO powerflex PF 5000 0.75x10 (15 striber/Europalle)	

Brug altid en egnet pallehejskrog til lodret transport.

Certifikater:

- TGA 2024/005
- DGNB 8EIVWP
- IKO Guidelines
- Production ISO 9001 & 14001

IKO bekræfter hermed, at dette byggeprodukt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiv(er), hvis det installeres i overensstemmelse med systemvejledningen og installationsreglerne, der er angivet i dokumentationen:

- Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer
- EN 13707

FPC-certifikat indhentet fra SGS Notified Body, registreret under registreringsnummer 0958.

Certifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.

