# IKO fibral

## Productbeschrijving:

Voegplaat uit houtvezels geïmpregneerd met bitumen.

De plaat bezit een slagweerstand die schommelingen van de voegafmetingen toelaat.

## Gebruik:

Bodemplaat voor voegen in betonwegen, watergreppels en voor alle voegen die met een bitumineuze voegmassa worden opgevuld.

## Eigenschappen:

- Waterdicht
- Niet aan verrotting onderhevig

## Kenmerken:

| | |
|---|---|
| Densiteit | +/- 230 kg/m³ |
| Druksterkte | +/- 100 kPa |
| Dikte | 10mm |
| Temperatuursbestendigheid | Tot 200°C |

## Verwerken:

- De plaat zo plaatsen dat onder het niveau van het oppervlak een open ruimte van +/- 2 cm behouden wordt.
- Deze holte met een voegmassa opvullen.

## Afmetingen en palletisatie:

- "Rechte" plaat (voor boordstenen) - item nummer 00040050
  - Lengte : 2,5 m
  - Breedte : 18 cm
  - Dikte: 1 cm
- Type A - item nummer 00040011
  - Lengte: 50cm
  - Breedte : 18 cm
  - Dikte: 1 cm
- Type C - item nummer 00040023
  - Lengte: 50cm
  - Breedte : 18 cm
  - Dikte: 1 cm
  - Met uitsnijding (voor watergreppels)