IKO flexijoint

Productbeschrijving:

Geëxtrudeerd polyethyleenschuim met gesloten celstructuur

Gebruik:

- IKO flexijoint is ontwikkeld voor het gebruik in statische en bewegende voegen met verschillende uitzettingsvormen (uitzettingsvoegen, voegen in bestrating,...)
- Als voegvulling vermindert IKO flexjoint het verbruik van de afdichtingsmassa
- Ontwikkeld voor het gebruik van zowel thermosmeltbare afdichting zoals IKO Compound MN als van koude afdichting zoals IKO hybritech Sealant

Eigenschappen:

- Bestand tegen hoge temperaturen
- Houdt de dichtingsmassa of de mastiek weg van de bodem van de voeg
- Veroorzaakt geen enkele chemische reactie op de mastiek en laat deze vrij bewegen

Kenmerken:

Kleur	Wit
Dichtheid bij 20°C	+/- 30 g/cm³
Max temperatuurbestendigheid	+/- 180°C
Verwerkingstemperatuur	-40°C tot 100°C
Samendrukking bij 500N	70%
Wateropname na 28 dagen	0.8 vol % - neemt geen water op
Weerstand tegen chemicaliën	Zeer goed, chemisch neutraal schuim

Verwerken:

1. Voorbereiden van de ondergrond

Indien nodig de voeglippen herstellen.

2. Aanbrengen van IKO flexijoint

De nominale diameter van IKO flexijoint zou 25% groter moeten zijn dan de breedte van de voeg om het terugdrukken van de mastiek tegen te gaan.

Bewaren:

Onbeperkt in oorspronkelijke verpakking

Afmetingen en palletisatie:

- Diameter 6 mm.....1.500 l/m per doos (item nummer 00015109)
- Diameter 8 mm.....900 l/m per doos (item nummer 000151110)
- Diameter 10 mm.....1.700 l/m per doos (item nummer 00015111)
- Diameter 13 mm.....1.100 l/m per doos (item nummer 00015117)
- Diameter 15 mm.....780 l/m per doos (item nummer 00015112)
- Diameter 25 mm.....280 l/m per doos (item nummer 00015113)
- Diameter 32 mm.....190 l/m per doos (item nummer 00015114)

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.