

# IKO OECOPHALT R 0/4

## Description:

---

Un nouveau développement.

L'enrobé réactif IKO Oecophalt.

Il est caractérisé par une haute stabilité. L'application est facile et variée. Avec IKO Oecophalt, la réparation des surfaces endommagées est possible de manière rapide et durable.

## Domaines d'emploi:

---

- Pour des petites réparations d'asphalte ou de béton.
- Là où une **stabilité et une longévité** sont cruciales.
- Pour toutes sortes d'intensité de trafic et tous types de revêtements.
- Spécialement pour nids-de-poule ou après la prise des carottes.
- Pour des ajustements ou améliorations du niveau.
- Pour la réparation de revêtements SMA et asphalte poreuse.
- Pour la réparation autour d'éléments de la route.
- Pour différents épaisseurs des couches de roulements (enrobe type 0/3).

## Caracteristiques:

---

Teinte Noir

Calibre 0/4

## Consommation:

---

25 kg/m<sup>2</sup> et par centimètre d'épaisseur.

## Application:

---

### 1. Préparation du support

- Nettoyer le support proprement.
- Pour une amélioration de l'adhésion, utiliser **IKO REACTIVE PRIMER SPRAY** 500ml.

### 2. Applications

- Appliquer l'enrobé légèrement plus haut 1à2cm au-dessus du niveau de la route, humidifier avec de l'eau.
- Mélanger pour accélérer la réaction et égaliser.
- Lisser et humidifier de nouveau.
- Compacter jusqu'au niveau de la route avec un outil approprié (compacteur, cylindre,...).
- Si un remplissage est nécessaire à une profondeur supérieure à 5 cm, compacter par épaisseur de couche de 4 à 5 cm.
- Peut être remis au trafic directement sans fluage. Le durcissement commence très vite; le trafic ne peut plus causer des dommages.

### Important

Utilisation par toutes conditions climatiques même par températures négatives.

N'est pas sensible aux sels de déneigement.

Est agréé par le laboratoire du SPW de Nivelles et est conforme au CCT Qualiroutes pour la classe de trafic réseau 1 et T > 6000 véhicules /jours, trafic lourd.

## Conservation:

---

Stocker au sec et au frais; ne pas stocker en plein air.

En sacs fermé, la durée de conservation est de minimum 6 mois.

## Emballage:

---

**IKO Oecophalt** Sac de 16kg. 60 sacs par palette = 960 kg.

**IKO REACTIVE PRIMER SPRAY 500 ml** en carton de 12 flacons.