# IKO powerflex Stick grijs 6.0

## 01560840

### Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met  grijze leislag en de onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met releasefolie. Toepasbaar als toplaag voor opgaand randwerk.

### Plaatsing

Volledig zelfklevend met IKOpro Activator, overlappen gelast met hete lucht.

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type Bitumen | Elastomeer |
| Bovenafwerking | Grijze leislag |
| Inlage | Polyester-glascombinatie |
| Onderafwerking | Zelfklevende bitumen met antikleef folie |

### Technische eigenschappen:

| | |
|---|---|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 750 |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%) | 500 |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.) | 40 |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 150 |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) | ≤-20 |
| Vloeitemperatuur (EN 1110) | ≥110 |
| Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) | ≥ 500 |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) | ≤ 0.3 |
| Brandwerendheid | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (µd) | NPD |
| Wortelwerend (EN 13948) | - |

### Afmetingen en palletisatie:

| | |
|---|---|
| Nominale dikte (mm) | 3,0 |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2 |
| Lengte (m) | 6 |
| Breedte (m) | 1 |
| Breedte overlap (cm) | 10 |
| Rolgewicht (kg) | +/- 26 |
| Aantal rollen / pallet | 30 |
| Type pallet | 1 X 1,2 m single use |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

### Certificaten:

- CTG 499
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707