

IKO powerflex Stick grijs 6.0

01560840

Productbeschrijving:

Gewapende dakbaan op basis van elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met grijze leislag en de onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met releasefolie. Toepasbaar als toplaag voor opgaand randwerk.

Plaatsing

Volledig zelfklevend met IKOpro Activator, overlappen gelast met hete lucht.

Samenstelling

Type Bitumen	Elastomeer
Bovenafwerking	Grijze leislag
Inlage	Polyester-glascombinatie
Onderafwerking	Zelfklevende bitumen met antikleef folie

Technische eigenschappen:

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	750
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	500
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	40
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) \geq 150	
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	\leq -20
Vloeitemperatuur (EN 1110)	\geq 110
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	\geq 500
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	\leq 0.3
Brandwerendheid	Broof(t1)
Dampdiffusieweerstand (μ d)	NPD
Wortelwerend (EN 13948)	-

Afmetingen en palletisatie:

Nominale dikte (mm)	3,0
Tolerantie op dikte (mm) +/-	0,2
Lengte (m)	6
Breedte (m)	1
Breedte overlap (cm)	10
Rolgewicht (kg)	+/- 26
Aantal rollen / pallet	30
Type pallet	1 X 1,2 m single use

Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.

Certificaten:

- CTG 499
- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707