IKO base PF 3500 SBS Atelia 7.0

01550755

Description:

Membrane d'étanchéité composé de bitume élastomère (SBS) avec des propriétés retardatrices de flamme et une armature en combinaison polyester-verre. La face supérieure est finie avec un granulat blanc à base de dioxyde de titane (SRI 82) et la face inférieure est protégée par un film thermofusible. Cette couche de finition peut être utilisée en système monocouche ou multicouche. Cette membrane contient ≥ 46 % de matières premières secondaires en poids par rouleau. Cette membrane d'étanchéité est 100 % recyclable.

Installation

Mise en œuvre : fixation mécanique ou pose libre avec lestage.

Composition

Type de bitumen	Elastomère
Finition supérieure	Granulat blanc
Armature	Polyester 180 g/m²
Finition inférieure	Film fusible

Propriétés Techniques:

Résistance à la traction L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Résistance à la traction I (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Allongement à la rupture L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Allongement à la rupture I (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Résistance à l'arrachement au clou (EN 12310-1 MDV N Only MF)	300 / 350
Flexibilité à froid (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤-20/-15
Température d'écoulement (EN 1110)	100
Résistance au cisaillement (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	500
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Résistance au feu	Froof
Résistance à la diffusion de vapeur (µd)	≥ 150 m
Anti-racine (EN 13948)	-

Dimensions et palettisation:

Epaisseur nominale (mm)	+/- 3,0
Tolérance sur l'épaisseur (mm)	-
Longueur (m)	7
Largeur (m)	1
Largeur de chevauchement (cm)	10,0
Poids du rouleau (kg)	+/- 26
Nombre de rouleaux/palette	30
Type de palette	Euro-pallet

Toujours utiliser un crochet de levage pour palettes adapté pour les transports verticaux.

Certificats:

- EPD
- DGNB ET708O
- IKO Guidelines
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO déclare que ce produit est conforme aux critères des Règles de l'Union européenne suivants tant qu'il est posé conformément aux méthodes de pose décrites dans la documentation technique concernée.

- 89/106/EEC La directive produits de construction
- EN 13707

Le certificat de contrôle de production est obtenu par le laboratoire notifié SGS Notified Body 0958.

n° du Certificat: 0958-CPR-2009/1.